



无线数据终端

VS50

产品优势特性

- **优势软硬件平台**
高速2.0GHZ, 2+16G内存, 安12OS
底层优化, 实力助力运行速度提升高达20%。
- **专业扫码**
扫码头可升级至专业二维扫描头, 支持一维/二维
条码识别。识别更精准, 即使出现一定程度的破
损、褶皱、污渍遮挡条码也可识别, 可适配更多
应用场景。
- **强大续航能力**
内置7.6v 双2500mAh可拆卸电池为用户带来畅
快且持久的操作体验。
- **标签票据双打印**
可支持票据打印和标签打印, 标签打
印更准确。适应更多应用场景。

应用场景:

移动收银、排队叫号、外卖收单等

VS50/无线数据终端

种类	参数特性		
主要参数	操作系统	Android 12	
	RAM+ROM	2GB+16GB	
	CPU	ARM Cortex-A53 2.0GHz	
	扫描二维码	硬件扫描引擎(选配)	支持的一维码制:UPC/EAN、UPC/EANwithsupplementals、Code128、GS1-128、Code 39、Trioptic、Code 32、Code 93、Codell、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、IATA2 of 5、Industrial 2 of 5、Codabar、Codablock F、MSI、Telepen、Code11、GS1 DataBar变体 支持的二维码制:PDF417、MicroPDF417、复合码、数据矩阵、Maxicode、QR 码、MicroQR、Aztec
	2G/3G/4G网络	TDD-LTE	默认欧亚版: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900
		FDD-LTE	拉美版: FDD-LTE:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B28 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 WCDMA: B2/B4/B5/B8 GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900
	WiFi/蓝牙	2.4G和5GHz, 支持IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/BT4.1 +BR/EDR +BLE	
	GPS	支持GPS、AGPS、GLONASS	
	打印机	高速热敏打印机, 纸卷宽度58mm, 纸卷直径40mm; 2寸打印机, 尺寸为: 67.3mm(长)*18.25mm(宽)*31.9mm(高), Paper width 58mm0/-1; Print width 48 mm, 打印速度: 最高可达 100 毫米/秒(票据打印)或 60 毫米/秒(标签打印)的打印速度 支持热敏票据打印; 支持不干胶标签打印; 支持标签打印热敏不干胶纸, 底纸宽度57mm, 纸卷直径40mm, 表纸高度3厘米至8厘米,	
	照相机	(后置摄像头5M AF) 500万像素, AF自动对焦, 支持补光灯, 支持一维码/二维码扫描	
		(前置摄像头2M FF) 200万像素, FF定焦摄像头(选配)	
	主显示器	(5.45") 18比9, IPS彩色显示屏, 分辨率720×1440dots	
	SIM卡	Micro SIM + 标准SIM, 1×MicroSIM、1×标准SIM卡 说明: 标准SIM卡的尺寸为: 25mm×15mm, Micro SIM卡尺寸是: 12×15mm, Nano SIM卡, 尺寸为: 12mm×9mm。	
	eSIM	1×外形5*6MM封装eSIM, 产品长×宽×高: 5.0mm×6.0mm, 厚度小于等于0.8mm 选配	
	PSAM	2 x 标准PSAM卡座; 支持1.8V/3.3V/5.0V, 符合ISO7816规范	
	Type-C	1 x USB Type-C接口, 支持OTG, 支持Type-C耳机、兼容支持串口	
Speaker	1 x 腔体喇叭, 额定功率1W, 响度95dB 以上		
POGOPIN	6 pin POGOPIN支持充电与USB通讯		
Mic	1个		
Extend SD	TF		
结构	设计(尺寸)(长×宽×高mm)	212*78*57mm (TBD)	
	侧键	电源键×1、音量键×2(加/减)、自定义物理快捷键×2	
	电池	大容量可拆卸聚合物锂离子电池, 7.6V, 2500mAh -15摄氏度 电池符合UN38.3、MSDS相关认证	
通讯接口	WLAN	2.4G&5GHz, 支持IEEE 802.11 ac/a/b/g/n	
	NFC	支持: 13.56MHZ, ISO/ICE14443标准 支持: TypeA&B, Mifare,(选配)	
	USB	MicroUSBv2.0High Speed; 1个USB Type-C接口, 支持OTG	
	(请插入新行, 以防你需要更多的空间)容量	(产品标准) 7.6V 2500mAh, 每只电芯内阻在80毫欧以内, 大容量可拆卸聚合物锂离子电池, -15摄氏度打印机正常工作, 可拆装金手指电池胶框封装, 合规标识,	
	闲置时间	工作状态8小时	
	充电时间[小时]	4小时充满	
传感器	重力传感器	选配	
	光敏感元件	选配	
产品资质证书	CCC	安规认证	
	CTA	安规认证	
	SRRC	安规认证, 无线电管理委员会强制认证(选配)	
	CE	安规认证 (标配)	

配件	适配器	DC 5V/2A ， 不配线充电头，带Type-A的母座接口(标配)
	充电线	Type-C 接口1m充电线(标配)
	打印纸	热敏打印纸φ40*57mm(标配)
	说明书	含合格证与保修卡(标配)
使用环境	防护等级	通过1.2m跌落测试，无安全触发
	工作温度	0℃～ 50℃
	存储温度	-20℃～ 70℃
	相对湿度	5%～95% (非冷凝)

备注：

- 1、 解释权归属深圳市易度物联科技有限公司
- 2、 有问题欢迎来电沟通确认
- 3、 更新日期：2023. 12. 29

联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话：15060667576

邮箱：chenzg@edoo-iot.com

地址：深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301

