



4G智能手持移动终端

M81

产品特点

- **硬核防护**

防爆标准要求，可应用于石油、化工、冶炼、天然气、危险品运输等特殊行业的二区区域

- **双喇叭大音量**

采用特殊双喇叭设计，100dB+的超大音量，哪怕在机器嘈杂的车间、搅动水泥建筑工地都能清晰听对讲声音

- **超快闪充生而强悍**

5000mAH大容量可拆卸电池，支持超快闪充，超长续航达8-12小时，2小时内充满，快速恢复满血

- **精准无死角**

为确保KP26的精准性，对立体定位进行优化升级，启用水平+垂直双重定位，便于随时快速定位人员位置，了解一线人员工作情况，方便调配和指导工作

应用场景

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、资产盘点等。

M81/4G智能手持移动终端

硬件平台	CPU CPU	联发科MTK6762 八核
系统	安卓OS	Android 12
运行RAM	LPDDR4X	4GB
存储ROM	UFS	64GB
频段	6模（欧亚）	GSM：850/900/1800/1900MHz CDMA EVDO：BC0 WCDMA：850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA：A/F（B34/B39） TDD/FDD：B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41
LCM	LCD-1	6.217英寸TFT（IPS）水滴屏，HD+，720*1520
	TP	盖板：康宁GC3，全贴合，1.1mm，带AF防指纹油 G+FF工艺 支持手套触摸
摄像头	前摄	像素：5M FF
	后主摄	像素：13M AF
卡座	SIM卡	支持 NANO卡 三选二卡座
	TF卡	支持 三选二卡座 最大支持256GB
无线数据	Data link	4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO, GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGE
	Wi-Fi	2.4G/5G/ LAN 802.11/ac/a/b/g/n
	导航定位	GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS
	蓝牙	蓝牙5.0
	FM	不支持
	NFC	支持，13.56MHz - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance
接口	USB接口	支持 TYPE-C, 支持5V3A充电, 2.0USB, 支持OTG,
	3.5mm耳机接口	不支持
	外接拓展接口	支持USB/TTL
	座充	支持
传感器	光线/距离	支持
	3D加速重力	支持
	地磁	支持
	陀螺仪	支持
扫码模组	标配	新大陆CM60 一维二维扫码模组
闪光灯	支持	支持真闪，双闪
指示灯	支持	支持（红/绿/蓝）
音频	功放	K类
	喇叭	1W功率 8Ω*2, 1217双喇叭
	听筒	支持 0809本体IP68防水
	马达	支持 0827扁平焊线马达
	MIC	双麦：主麦+降噪麦
指纹	支持	背面指纹
按键	左侧	扫描按键*1
	右侧	开机键*1 音量+-键*1 扫描按键*1
充电	快充	TYPE-C 5V3A 18W快充
	座充	5V2A
电池	内置电池	5000mAh凝胶聚合物电池，4.35V

配件	座充	选配
	手带	选配
	保护套	选配
环境参数	工作温度	-20℃-60℃
	存储温度	-40℃-70℃
	相对湿度	5%-95%（无凝结）
	ESD	接触±8KV空气±15KV
	防护等级	1. 5M自由跌落/IP-67
重量	260g	
尺寸	168. 3*79. 5*16. 9mm	

规格如有更改，恕不另行通知 V1.0

联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话：150-6066-7576

网址：www.edoo-iot.com

地址：深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301

