



手持式条码扫描器

H41-22

产品特点

- **卓越的屏幕码识读能力**
专为条码支付设计,可快速读取移动设备屏幕上的支付码、电子卷、优惠卷等,可满足在高流量收银环境中使用。
- **接口丰富**
支持 USB 键盘、虚拟串口等多种通讯方式,也可根据需要定制 RS232 接口。
- **环境适应性高**
适用各种照明环境下(包括完全黑暗的环境)、较大的温湿度以及各种苛刻复杂的工作环境,如:冲击、振动以及强曝光等;。
- **多平台可兼容**
全面兼容主流 Windows 系统、Android 系统、Linux 系统。

应用场景

零售、医院、日常办公、仓储应用场所;以及各种条码支付和 O2O 二维码券核销应用。

H41-22/手持式条码扫码器

扫描性能	图像传感器	640H*480V	
	照明	白光 LED	
	对焦	红色 LED	
	识读码制	2D	QR Code、Micro QR、Data Matrix、PDF417、Micro PDF417、Aztec、Maxicode、汉信码、Dotcode
		1D	Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code11、Interleaved 2 of 5、Code39、Code93、Code32、Codabar、Matrix 2 of 5、Industrial 25、IATA25、MSI Plessey、GS1 DataBar、Plessey、Febraban、Composite
	识读精度*	≥5mil	
	典型识读景深*	EAN-13	50mm-310mm (13mil 13 字节)
		Code39	70mm-120mm (5mil 7 字节)
		Code128	50mm-310mm (13mil 10 字节)
		QR Code	30mm-210mm (15mil 30 字节)
		Data Matrix	45mm-160mm (10mil 100 字节)
		PDF 417	60mm-140mm (6.67mil 30 字节)
	符号反差*	≥20%	
	条码灵敏度*	倾斜±55°，偏转±55°，旋转 360°	
视场角度	水平43°，垂直33°，		
机械/	通讯接口	USB 直连线 (USB HID KBW、USB 虚拟串口)、RS232 (可选)	
电气参数	外观尺寸(mm)	160*95*65mm'	
	重量	180 克 (含 USB 线)	
	工作电压	5.0 VDC±5%	
	电流@5.0 VDC	工作电流	180mA
		待机电流	65mA
环境参数	工作温度	-20℃~60℃	
	存储温度	-40℃~+70℃	
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	

测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

规格如有更改, 恕不另行通知

V1.0



联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话: 0755-29639948

网址: www.edoo-iot.com

地址: 深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301